



RIGID VINYL FLIESENFORMAT



- mit integriertem Trittschall
- Unser Material besteht aus einem Mineralischen Kunststoffgemisch

- FUBWARM
- GERINGE AUFBAUHÖHE
- PFLEGELEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG

- CLICK-SYSTEM
- GEEIGNET FÜR FUBBODENHEIZUNG
- 100% NACHVOLLZIEHBARE INHALTSSTOFFE

Produktinformation

Nutzungsklasse	23 - private Nutzung 33 - gewerbliche Nutzung 42 - industrielle Nutzung
Clicksystem	DropDown
Fuge	Micro 4V-Fuge

Maße & Verpackung

Dielenmaß	6 x 470 x 940 mm
Nutzschicht	0,5 mm
Paketinhalt (VPE)	8 St. = 2,651 m ²
Palettengröße	44 VPE = 116,644 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	≤0,25 mm
Kantengradheit	ISO 24342	≤0,25 mm
Rutschhemmung	EN 14041 DIN 51130	DS R9
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,086 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27°C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05ppm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 EN425:2002	keine Beschädigungen, Gummirollen, Bodenschutzmatte empfohlen



NATÜRLICH. NACHHALTIG. NATURA



FUSSBODENHEIZUNG
G E E I G N E T



KLICKSYSTEM
D R O P D O W N

E-Mail: info@natura-boden.de • Web: www.natura-boden.de

Die angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.