



RIGID VINYL



- mit integriertem Trittschall
- Unser Material besteht aus einem Mineralischen Kunststoffgemisch

- FUBWARM
- GERINGE AUFBAUHÖHE
- PFLEGELEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG
- CLICK-SYSTEM
- GEEIGNET FÜR FUBBODENHEIZUNG
- 100% NACHVOLLZIEHBARE INHALTSSTOFFE

Produktinformation

| | |
|----------------|---|
| Nutzungsklasse | 23 - private Nutzung 33 - gewerbliche Nutzung 42 - industrielle Nutzung |
| Clicksystem | DropDown |
| Fuge | Micro 4V-Fuge |

Maße & Verpackung

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Dielenmaß | 1520 x 228 x 5 mm |
| Nutzschicht | 0,5 mm |
| Paketinhalt (VPE) | 8 St. = 2,772 m ² |
| Palettengröße | 48 VPE = 133,056 m ² |

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

| | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| Lichtecht | ISO 105-B02 | 6 |
| Dimensionsstabilität | ISO 23999 | ✓ |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl, s1 |
| Rechtwinkligkeit | ISO 24342 | ≤0,25 mm |
| Kantengradheit | ISO 24342 | ≤0,25 mm |
| Rutschhemmung | EN 14041 DIN 51130 | DS R9 |
| Wärmedurchlasswiderstand | ISO 12667 | 0,086 m ² K/W |
| Fußbodenheizung | EN 12524 | Warmwasser geeignet, max. 27°C |
| Formaldehydklasse | EN 717-1 | E1 < 0,05ppm |
| Stuhlrolleneignung | ISO 4918 EN425:2002 | keine Beschädigungen, Gummirollen, Bodenschutzmatte empfohlen |



NATÜRLICH. NACHHALTIG. NATURA



FUSSBODENHEIZUNG
G E E I G N E T



KLICKSYSTEM
D R O P D O W N

E-Mail: info@natura-boden.de • Web: www.natura-boden.de

Die angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.